

VITROSTRAND

Мелене скловолокно **VITROSTRAND** виготовляється зі скла E-Glass або Advantex®. Воно розроблене як армувальний наповнювач для спіненого поліуретану, термопластів і реактопластів та може використовуватися за будь-яких звичайних умов.

Скло Advantex® поєднує чудові механічні та електричні властивості традиційного скла E-Glass і є найбільш екологічним різновидом E-Glass зі зменшеним впливом на довкілля (не містить бору та фтору).



ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

Використовується для армування термопластичних і термореактивних смол, а також у лакофарбових застосуваннях.

ПОЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТУ

Приклад: VS 1304

VS : VITROSTRAND

1304 : OCV™ Reinforcements

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

Відмінне диспергування

Відмінні механічні властивості та якість поверхні

НАЯВНІСТЬ ПРОДУКТІВ

Позначення	Довжина волокна (мкм)
1304	100
1320 K	180
1200	180

K = мастило (лубрикант) у складі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (НОМІНАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ)

Продукт	Вміст води (%)	Насипна щільність
	ISO 3344 : 1997	Внутрішній метод
1304	< 0,08	1,35
1320 K	< 0,08	0,72
1200	< 0,08	0,72

ПАКУВАННЯ

Приклади групового пакування:

Продукт	Маса нетто мішка (кг)	Кількість коробок на палеті	Розміри палети Д × Ш × В (см)	Маса нетто палети* (кг)
1304	20	25	115 × 85 × 100	500
1320 K	20	25		500
1200	20	25		500
1304 1320 K 1200	Біг-бег (Big bag)		110 × 110 × 113	1000

* Додайте 30 кг, щоб отримати масу бруто.

ЗБЕРІГАННЯ

Під час штабелювання у два яруси слід акуратно й рівно встановлювати верхню палету. Відповідальність за штабелювання матеріалу несе виключно користувач.

Рубане скловолокно необхідно зберігати подалі від джерел тепла та вологи, в оригінальній упаковці.

Найкращі умови зберігання: температура від 15 до 35 °C і відносна вологість від 35 до 85 %.

Якщо продукт зберігався за низької температури (нижче 15 °C), перед використанням рекомендується витримати його в цеху щонайменше 24 години, щоб запобігти утворенню конденсату.

Продукт можна штабелювати «один на один», але рекомендується класти між двома палетами фанерний лист, щоб не пошкодити нижню палету.